

	サーバー	CPU		使用率	メモリ	使用率		空き容量		使用率	更新予定	バックアップ先
1	検体SV	インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー 11M キャッシュ、2.10 GHz	コアの数 8 スレッド総数 16	9%～12%	8.5 / 16 GB	53.1%		C: 431 / 558	GB	23%	2027年	NAS
2	検体アプリSV	インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー 11M キャッシュ、2.11 GHz	コアの数 8 スレッド総数 16	0%～1%	2.7 / 16 GB	16.9%		C: 488 / 558	GB	13%	2027年	NAS
3	病理検査SV	インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサー 8.25M キャッシュ、2.60 GHz	コアの数 4 スレッド総数 8	0%～1%	7.3 / 16 GB	45.6%		C: 890 / 931	GB	4%	2027年	NAS
4	サイボウズSV	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220 v2 8M キャッシュ、3.10 GHz	コアの数 4 スレッド総数 4	プロセッサ0 1.7% プロセッサ1 100% プロセッサ2 0% プロセッサ3 0%	3.1 / 4 GB	77.5%		1.16 / 1.5	TB	23%	2027年	NAS
5	サイボウズ_BK	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 v2 10M キャッシュ、2.50 GHz	コアの数 4 スレッド総数 4	2%	1.7 / 16 GB	10.6%		C: 45.2 / 79.9 D: 42.4 / 757	GB GB	43% 94%	仮想化のタイミングで削除	なし
6	VB-SVR	インテル® Pentium® Gold プロセッサー G6405	コアの数 2 スレッド総数 4	1%～5%	4.3 / 32 GB	13.4%		C: 191 / 278	GB	31%	2030年	なし
7	ネットワークログSV				/ GB	#DIV/0!		/	GB	#DIV/0!	2027年	HDD
8	人事給与SV	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430 v2 15M キャッシュ、2.50 GHz	コアの数 6 スレッド総数 12	0%	4.3 / 16 GB	26.8%		C: 43.6 / 100 D: 125 / 200	GB GB	56% 38%	2027年	NAS
9	DPC分析SV	インテル® Xeon® E-2334 プロセッサー 8M キャッシュ、3.40GHz	コアの数 4 スレッド総数 8	0%	14.1 / 16 GB	88.1%		C: 61.3 / 99.9 E: 146 / 149 F: 333 / 333	GB GB GB	39% 2% 0%	2027年	なし
10	IT資産管理	4コア以上、2.4GHz以			8GB～16GB						2026年	NAS
11	二要素認証	4コア以上、2.5GHz以			8GB以上(16GB推奨)						2027年	NAS
12	バックアップ管理SV	今回の提案内容による									2027年	なし
13	調剤支援SV	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 v4 20M キャッシュ、2.10 GHz	コアの数 8 スレッド総数 16	0%～5%	3.0 / 8 GB	37.5%		C: 79.4 / 108 D: 23.1 / 169	GB GB	26% 86%	2033年	NAS
14	診療録管理SV	インテル® Xeon® E-2224 プロセッサー 8M キャッシュ、3.40 GHz	コアの数 4 スレッド総数 4	2%～33%	3.1 / 8 GB	38.8%		C: 125 / 164 D: 186 / 390	GB GB	24% 52%	2030年	NAS
15	診断書作成SV	インテル® Xeon® E-2224 プロセッサー 8M キャッシュ、3.40 GHz	コアの数 4 スレッド総数 4	3%～7%	4.9 / 16 GB	30.6%		C: 55.9 / 99.4 D: 788 / 831	GB GB	44% 5%	2030年	NAS
16	リハビリ管理SV	インテル® Xeon® E-2134 プロセッサー 8M キャッシュ、最大 4.50 GHz	コアの数 4 スレッド総数 8	0%～2%	3.6 / 16 GB	22.5%		C: 90.3 / 200 D: 328 / 357	GB GB	55% 8%	2030年	NAS
17	栄養管理SV	インテル® Xeon® E-2134 プロセッサー 8M キャッシュ、最大 4.50 GHz	コアの数 4 スレッド総数 8	1%～2%	4.8 / 16 GB	30.0%		C: 168 / 200 D: 318 / 357	GB GB	16% 11%	2030年	NAS
18	心電図ファイリング	インテル® Xeon® 6325P プロセッサー 12M キャッシュ、3.50 GHz	コアの数 4 スレッド総数 8	7%～15%	5.7 / 16 GB	35.6%		C: 54.7 / 99.9 D: 192 / 200 E: 3.24 / 3.34	GB GB TB	45% 4% 3%	2033年	NAS
19	健診SV	インテル® Xeon® E-2374G プロセッサー 8M キャッシュ、3.70GHz	コアの数 4 スレッド総数 8	2%～9%	12.8 / 16 GB	80.0%		C: 50.4 / 99.9 D: 2.32 / 2.62	GB TB	50% 11%	2030年	NAS
20	処方監査SV	インテル® Xeon® E-2334 プロセッサー 8M キャッシュ、3.40GHz	コアの数 4 スレッド総数8	0%	13.8 / 16 GB	86.3%		C: 61.4 / 99.9 E: 146 / 149 F: 333 / 586	GB GB GB	39% 2% 43%	2032年	なし
21	医療安全管理SV				/ GB	#DIV/0!		/	GB	#DIV/0!	2032年	NAS
22	感染管理SV	インテル® Xeon® E-2314 プロセッサー 8M キャッシュ、2.80GHz	コアの数 4 スレッド総数 4	1%	10.5 / 16 GB	65.6%		C: 67.9 / 99.5 D: 146 / 179	GB GB	32% 18%	2032年	NAS